



Hochwirksamer Kurzwellen-Strahler der sich ideal zur Erwärmung von Aussenbereichen eignet. Er lässt sich sowohl über ein Smartphone als auch über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung steuern.

Infrarot-Strahler TEC

Dimmbarer Kurzwellen-Strahler

system**therm**

Merkmale

- App-Steuerung über Smartphone möglich
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
- Röhre mit stark reduziertem Rotlichtanteil
- Schutzart: IP67 (witterungsbeständig)
- Emissionsfrei
- Geräusch- und geruchlos
- Edles Design

Der elegante Outdoor-Heizstrahler mit Bluetooth-Schnittstelle erlaubt Ihnen die kabellose Steuerung des Heizgerätes über das Smartphone oder Tablet (iOS, Android). Zusätzlich im Lieferpaket enthalten ist eine Fernsteuerung für die konventionelle Fernbedienung.

Der TEC2000 Infrarot-Strahler ist hochwertig aufgebaut, wetterfest und sehr robust. Das Metallgehäuse verfügt über ein Schutzgitter. Das Modell TEC2000 mit 80 Prozent weniger Rotlichtanteil (ULTRA LOW GLARE) und einer Leistung von 2000W hat einen Wärmeradius von ca. 14–16 m².

Der Infrarot-Heizstrahler lässt sich bequem unter Markisen, Vordächern aber auch in ungeschützten Aussenbereichen installieren und trotz mit der Schutzart IP67 selbst den härtesten Wetterbedingungen.

STEUERUNG

Über den eingebauten Schalter am Gerät lässt sich der Heizstrahler durch ein- bzw. mehrmaliges Drücken einschalten, dimmen und ausschalten. Die gleichen Möglichkeiten haben Sie auch mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung. Bei Verwendung eines Smartphones können Sie über eine App (BURDA Perfect Line) die Wärmestrahlung von 25 bis 100% stufenlos dimmen. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, die Ausschaltzeiten und die Neigungs-Empfindlichkeit des Heizstrahlers bequem einzustellen. Neben der Wärmesteuerung, kann über die Software die Neigungsempfindlichkeit des Heizstrahlers eingestellt werden. Diese bestimmt, wann sich der Heizstrahler aus Sicherheitsgründen selbst ausschalten soll, zum Beispiel beim Umfallen oder Wackeln durch versehentliches Anstossen. Über die TIMER-Funktion der App können alle Heizstrahler zur gewünschten Uhrzeit deaktiviert werden.

ULTRA LOW GLARE

Effektive Sofortwärme in einmaliger Kerzenschein-Atmosphäre. Dank innovativer ULTRA LOW GLARE-Technologie wurde eine neue Heizstrahler-Röhren-Generation entwickelt, die doppelt beschichtet ist und die Lichtstrahlung um bis zu 80 Prozent reduziert.


MONTAGE UND ZUBEHÖR

Ein Schnellmontagesystem mit mitgelieferten T-Bügeln sorgt für einfache Montage des Heizstrahlers an Wand oder Decke. Achten Sie darauf, dass der Strahler mindestens 2,1m über dem Boden montiert wird. Der Abstand zwischen Schutzgitter und brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhänge), Wänden und anderen Bauteilen muss mindestens 1,5m betragen.



Die T-Bügel für Wandmontage sind inbegriffen.

Für die Deckenmontage steht optional auch eine 1-Punktbefestigung mit Distanzzylinder zur Verfügung (Typ BDCF).



TECHNISCHE DATEN	
Leistung	2000W
Spannung	230V
Intensität	●●●●●
Elementtemperatur	max. 2200°C
Anschlusskabel	1,9m mit Stecker Typ 12
Schutzart	IP67
Empfohlene Installationshöhe	2,10–3,00m
Fernbedienung mit integriertem Dimmer	Ein/Aus, 33%, 50%, 66%, 80%, 88%, 100%
Masse (L x B x T)	71 x 10 x 12,5 cm
Gewicht	2,5kg
Farben	weiss (RAL 9016), anthrazit (RAL 7016)
Material Gehäuse	Pulverbeschichtetes Aluminium

